

FICHA TÉCNICA

GF 253 GRAPHITEX™ OPAQUE

TELA DE POLIÉSTER OPACO BLANCO MATE DE 6.0 MIL (150 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE REPOSICIONABLE PARA PARED

El GF 253 GraphiTex™ opaco es una tela de poliéster blanco mate de 6.0 mil (150 micras) para paredes con una sutil textura tejida. El GF 253 tiene recubrimientos especiales para mejorar la opacidad y proporcionar un mejor camuflaje, “Blockout”, y cobertura superior para la pintura y los gráficos subyacentes en aplicaciones de pared. El adhesivo está diseñado para un uso prolongado en paneles lisos de tablaroca pintada, se puede reposicionar para facilitar la instalación y se puede desprender limpiamente hasta por 1 año. El liner de 90 # (libras) proporciona una excelente estabilidad para el procesamiento con tintas digitales a base de solventes, látex y curables con UV comunes en los sistemas de impresión digital de gran formato.

NOMBRE DEL PRODUCTO	253
PELICULA	
Tipo de película	Tela Blanca Recubierta de Poliéster
Grosor de la película (mils/μm)	5.8 / 147 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	170
Brillo (60 °)	<20
Opacidad (%)	99
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	N/A
Alargamiento (%)	N/A
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD < 0.10 mm / CD < 0.05 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/μm)	1.0-1.2 / 25-30
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15	0.7 / 3.1
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24	1.0 / 4.4
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/μm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	60-120
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	N/A
Durabilidad Interior	Hasta 10 años*
Capacidad de remoción	Hasta 1 año

FICHA TÉCNICA

GF 253 – TELA DE POLIÉSTER OPACO BLANCO MATE DE 6.0 MIL (150 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE REPOSICIONABLE PARA PARED

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
APLICACIÓN <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA	<input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input checked="" type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTA PLAZO) <input type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO)	<input checked="" type="radio"/> SOLVENTE <input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT <input checked="" type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
SUSTRATOS /SUPERFICIES <input checked="" type="radio"/> YESO LISO PINTADO		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo usar el GF 253 en otras superficies?	El GF 253 está diseñado para murales, calcomanías y gráficos para la mayoría de los tipos de paredes interiores lisas pintadas. Esto incluye la mayoría de los acabados de pintura mate, semi-brillante y brillante. La superficie debe estar lisa y limpia antes de la aplicación. Si se aplica a pintura nueva, consulte al fabricante de la pintura para conocer las condiciones de secado adecuadas antes de la instalación del GF 253. Este producto no se recomienda para aplicaciones en ventanas o anuncios luminosos.
¿Cómo se compara el GF 253 GraphiTex opaco con otros productos opacos para pared en el mercado?	El GF 253 está diseñado especialmente para tener la mayor capacidad de camuflaje sin sacrificar su punto blanco brillante. Gracias a su revestimiento posterior único y al revestimiento de impresión formulado, cuenta con un 99% de opacidad, por lo que no verá bandas oscuras al superponer los paneles, y su impresión se verá genial independientemente del color de la superficie de la pared subyacente. Además, la unión adhesiva a la tela es excelente y no se desprenderá como en otros productos, por lo que es más indulgente durante la instalación y remoción.
Al realizar paneles de trabajos más grandes, ¿utilizo superposiciones o unión de los bordes con este producto?	Econsideramos que cualquiera de los dos métodos es aceptable, y el grosor y la rigidez de GF 253 GraphiTex™ Opaco facilitan la alineación de los paneles. Se prefiere la unión de los bordes, y puede esperar poco o ningún encogimiento con aplicaciones interiores. Si se superponen, recomendamos al menos de 1 a 2.5 centímetros (de ½ a 1 pulgada) para superponer los paneles.