

Boletín del Producto

PELÍCULA DE VINIL DE FIBRA DE CARBON

El Comp-u-Cut 780 es un vinil negro calandrado de fibra de carbono que ofrece un adhesivo acrílico transparente permanente repositionable sobre un liner para liberación de burbujas de aire. Esta película tiene excelente estabilidad dimensional, sobresaliente durabilidad y desempeño en exteriores. Este adhesivo permanente repositionable ofrece mínima adhesión inicial que crece a una adhesión permanente lo que facilita la aplicación de gráficos grandes. Este liner para liberación de burbujas de aire también ayuda en la aplicación de gráficos grandes.

Aplicaciones	Los usos comunes son Énfasis en Remodelación de Automotores y Rotulación Automotriz, cuando se aplica por instaladores experimentados. La Señalización Arquitectónica, las Superficies de Anuncios Flexibles y los Anuncios en Exteriores son otras posibilidades		
Grosor:	Película	5.6 mil	
	Adhesivo	1.1 a 1.3 mil	
	Liner	7.0 mil	
	(Variación del grosor +/- 10%)		
Estabilidad Dimensional	Buena		
Rangos de Temperatura	Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)	
	Temperatura de servicio	- 40°F a 200°F (- 40 a 93.33°C)	
Adhesión	Al acero inoxidable	40 onzas/pulgada	
	Cuando se prueba de acuerdo Método A de PSTC-101 con fijación de 24 horas a 70° F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.		
Resistencia al Agua	Excelente. Probar si se va a sumergir.		
Resistencia a la Humedad	Excelente		
Resistencia a Solventes	Excelente		
Exposición Exterior Esperada	Hasta cinco (5) años. El desempeño puede variar dependiendo de la exposición a rayos UV.		
Cuidado Extendido	El Comp-u-Cut 780 se debe mantener para preservar la apariencia a largo plazo usando productos estándares de cuidado posterior diseñados para superficies de vinil para exteriores texturizadas. Se recomienda un protector disponible comercialmente tal como el Armor All o el 303 Aerospace. NO UTILICE ceras de ningún tipo.		
Estabilidad de Almacenamiento	Un (1) año de vida útil en el anaquel almacenada a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa		
Serie de Producto	Negro 780-30U	30" x 150' 60" x 150'	.762 x 45.72m 1.52 x 45.72m
	Argent 781-30U	30" x 150' 60" x 150'	.762 x 45.72m 1.52 x 45.72m
	Blanco 782-30U	30" x 150' 60" x 150'	.762 x 45.72m 1.52 x 45.72m



**Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.**

309 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800) 253-3664 • FAX (616) 887-0537
Pagina web: www.generalformulations.com • Correo electrónico: gfiinfo@generalformulations.com

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.