

# FICHA TÉCNICA

## GF NFD 207

### VINILO ESTÁTICO PREMIUM TRANSPARENTE 7.0 MIL (175 MICRAS)

El GF NFD 207 es una película premium de vinilo estático altamente plastificada transparente de 7.0 mil (175 micras) que está laminada a un liner plano de 90# (libras)/ 135 gsm. La parte superior está cubierta con un recubrimiento multiplataforma que es compatible con una amplia gama de prensas de impresión digital para producción en formato angosto, incluyendo HP Índigo e equipos de impresión base tóner (mínimo 80 páginas por minuto). El liner de 90# cubierto con polietileno mantiene las características de planicidad en una variedad de condiciones ambientales. El GF NFD 207 está disponible en tamaños de hojas de 19" x 13" y 29.5" x 20.5" (48 x 33 y 75 x 52 centímetros).

NOMBRE DEL PRODUCTO	GF NFD 207
<b>PELICULA</b>	
Tipo de película	Vinilo Estático (Monomérico) Transparente
Grosor de la película (mils/ $\mu$ m)	7.0 / 179
Peso de la película (gsm)	220
Brillo (60°)	60
Opacidad (%)	N/A
<b>ADHESIVO</b>	
Tipo de adhesivo	N/A
Grosor del adhesivo (mils/ $\mu$ m)	N/A
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	N/A
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	N/A
<b>LINER</b>	
Peso del Liner (# / gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco cubierto con polietileno
Grosor del Liner (mils / $\mu$ m)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	N/A
<b>CONSTRUCCION TOTAL</b>	
Grosor (mils / microns)	14 / 356 (+/- 10%)
Peso (ls# por 3000ft <sup>2</sup> / gsm)	224 / 365
<b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>	
Temperatura de aplicación	> +40°F
Temperatura de servicio	-40°F to +200°F
Vida útil en el anaquel	6 meses
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70°F / 50% HR
Durabilidad exterior	3 meses