

# FICHA TÉCNICA

## GF 885AE ROUGHMARK™

VINILO FUNDIDO BLANCO BRILLANTE DE 2.0 MIL  
ADHESIVO REMOVIBLE GRIS DE ALTA ADHERENCIA

El GF 885AE RoughMark™ Cast es una película fundida blanca de alto brillo de 2,0 mil (50 micras) recubierta con un adhesivo autoadherible acrílico solvente removible de alta adherencia (HTR por sus siglas en inglés.) sobre un liner de 90# libras con liberación de aire. El espeso adhesivo HTR está diseñado para adherirse agresivamente a sustratos texturizados como ladrillo, bloque o cemento, y al mismo tiempo puede retirarse limpiamente sin dejar residuos de adhesivo en la superficie de contacto. El liner de 90# (libras) con liberación de aire ofrece una excelente colocación del producto (planicidad) en una variedad de condiciones ambientales, además de una fácil aplicación de gráficos de gran formato. El GF 885AE acepta una variedad de tintas a base de solventes, ecosolventes, látex y curables con UV\* comunes en los sistemas de impresión digital de gran formato. \*Para tintas curables por UV, consulte con el fabricante de la tinta para obtener detalles específicos sobre la flexibilidad de la tinta.

NOMBRE DEL PRODUCTO		885AE
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Vinilo Fundido Blanco	
Grosor de la película (mils/μm)	2.0 / 50 (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	78	
Brillo (60 °)	≥ 90	
Opacidad (%)	99	
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD ≥ 200	
Alargamiento (%)	N/A	
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.80 mm	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	Acrílico Solvente	
Grosor del adhesivo (mils / μm)	1.9-2.1 / 48-53	
Color del adhesivo	Transparente	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	1.2/ 5.3	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	2.0 / 8.8	
<b>LINER</b>		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145	
Tipo de Liner	Kraft blanco cubierto con PE, Liberación de aire	
Grosor del Liner (mils/μm)	7.0 / 180	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	150-200	
<b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)	
Vida útil en el anaquel	2 años	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	7 años	
Capacidad de remoción	6 meses	

GF 885AE | MARZO 2024

# FICHA TÉCNICA

GF 885AE ROUGHMARK™ - VINILO FUNDIDO BLANCO BRILLANTE DE 2.0 MILADHESIVO REMOVIBLE GRIS DE ALTA ADHERENCIA

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<b>APLICACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA</li> <li><input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO</li> <li><input type="radio"/> LAMINADO</li> <li><input type="radio"/> MONTAJE</li> <li><input checked="" type="radio"/> SUAJABLE</li> <li><input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE</li> <li><input type="radio"/> IMPRESIÓN TERMICA</li> <li><input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA</li> <li><input checked="" type="radio"/> CONTORNO RECORTABLE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO / PUNTOS DE VENTA</li> <li><input checked="" type="radio"/> PARED</li> <li><input checked="" type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS</li> <li><input checked="" type="radio"/> VENTANA</li> <li><input type="radio"/> PISO</li> <li><input type="radio"/> TRANSLUCIDO</li> <li><input type="radio"/> FLOTILLAS</li> <li><input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL</li> <li><input checked="" type="radio"/> INTERIOR</li> <li><input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> SOLVENTE</li> <li><input checked="" type="radio"/> ECOSOLVENTE</li> <li><input checked="" type="radio"/> LATEX</li> <li><input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV</li> <li><input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA</li> <li><input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV)</li> <li><input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)</li> </ul>
<b>SUSTRATOS / SUPERFICIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> PARED DE YESO LISA PINTADA</li> <li><input checked="" type="radio"/> PAREDES CON SUPERFICIES TEXTURIZADAS</li> </ul>	<b>LAMINADOS COMPATIBLES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> GF 813-1.3 MIL FUNDIDO BRILLANTE TRANSPARENTE UV</li> <li><input checked="" type="radio"/> GF 844-2.0 ULTI-MATE FUNDIDO BRILLANTE TRANSPARENTE UV</li> </ul>	<b>LAMINADOS ADICIONALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> GF 831-2.0 MIL FUNDIDO TRANSPARENTE BRILLANTE UV</li> <li><input checked="" type="radio"/> GF 840-2.0 MIL FUNDIDO TRANSPARENTE MATE UV</li> </ul>

## Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar EL 885AE RoughMark en superficies que no sean paredes texturizadas?	El GF 885AE RoughMark™ Cast tiene un adhesivo que ha demostrado funcionar en una amplia gama de superficies lisas y rugosas, enfrentando desafíos como pinturas con bajo y cero COV en paneles de yeso, botes de basura texturizados, metal pintado, madera, superficies de plástico, vidrio y más. Funciona con toda la gama de laminados fundidos GF para brindarle opciones desde un alto brillo hasta ulti-mate, para lograr una hermoso acabado en todo momento.
¿Necesito usar calor durante la instalación?	La mejor práctica para cualquier pared texturizada incluirá el uso de una pistola de calor y un rodillo de espuma para suavizar la película y trabajarla profundamente en la superficie de aplicación. Para esta película fundida, ajuste el calor a 850 °F (454° C), manténgala a 3" (8 cm) de la superficie de la pared y comience a trabajarla de manera constante en una dirección, seguido inmediatamente por la presión de su rodillo de espuma. Tu velocidad debe ser de aproximadamente 1" (2.5 cm) por segundo, teniendo cuidado de superponer ligeramente las líneas.
Estoy acostumbrado a usar adhesivos permanentes para gráficos murales. ¿Será esto confiable a largo plazo?	El GF 885AE presenta nuestro exclusivo adhesivo HTR que está diseñado para facilitar la instalación, la durabilidad a largo plazo y la una limpia remoción.

GF 885AE | MARZO 2024

309 S. UNION | SPARTA, MI 49345 | P:(616) 887-7387 | T:(800) 253-3664 | F:(616) 887-0537

[WWW.GENERALFORMULATIONS.COM](http://WWW.GENERALFORMULATIONS.COM)