

FICHA TÉCNICA

VFGW-NTC-AP/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO BLANCO BRILLANTE DE 3 MIL
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

Una película de vinilo calandrado, blanco brillante de 3,0 mil (75 micras) recubierta con un adhesivo auto adherible permanente de acrílico transparente laminado a un liner plano de 90# (libras). Este vinilo está diseñado para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, ecosolventes, látex y curables con UV. El adhesivo transparente crea una unión permanente a una variedad de sustratos comunes utilizados en aplicaciones gráficas. El liner de 90# (libras) ofrece una excelente estabilidad del producto en una variedad de condiciones ambientales. Este producto está diseñado para calcomanías permanentes, placas de identificación, marcas de productos y calcomanías para puntos de venta.

NOMBRE DEL PRODUCTO		VFGW-NTC-AP/90
PELICULA		
Tipo de película	Vinilo Blanco Brillante	
Grosor de la película (mils/μm)	3.0 mil / 76 μm (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	105	
Brillo (60 °)	≥ 80	
Opacidad (%)	94	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	Permanente	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / μm)	0.8-1.0 mil / 20-25 μm	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	2.5 / 11	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	4.0 / 18	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/μm)	6.7 mil / 170 μm	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	50-80	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	≥ +40° F (4.4° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta por 5 años	

VFGW-NTC-AP/90 | ENE 2024