

FICHA TÉCNICA

C1-OL-AP/CLR SERIGRAFIA Y OFFSET POLIÉSTER TRANSPARENTE DE 1.0 MIL ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

Una película de poliéster transparente de 1 mil (25 micras) recubierta con adhesivo acrílico permanente auto adherible, sobre un liner de poliéster transparente de 1.2 mil (30 micras). Diseñada para películas de uso general para sobrelaminar calcomanías o placas de identificación, para proteger los gráficos subyacentes.

NOMBRE DEL PRODUCTO		C1-OL-AP/CLR
PELICULA		
Tipo de película	Poliéster Transparente	
Grosor de la película (mils/ μ m)	1.0 mil / 25 μ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	35	
Brillo (60 °)	\geq 90	
Opacidad (%)	No aplica	
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo	Permanente	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / μ m)	0.8-1.0 mil / 20-25 μ m	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	2.0 / 8.8	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	3.0 / 13	
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)	No aplica (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Poliéster transparente	
Grosor del Liner (mils/ μ m)	1.2 mil / 30 μ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	10-40	
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación	\geq +50° F (10° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 250 ° F (-40° C a 121° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta 2 años*	

*La película puede tornarse amarillenta con excesiva exposición a la radiación UV. Probar para su uso específico