

# FICHA TÉCNICA

## GF 364

VINILO BLANCO MATE DE 3.0 MIL / 75 MIC  
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

El GF 364 es un vinilo blanco mate de 3.0 mil / 75 mic con adhesivo permanente acrílico en un liner / respaldo de 75# / 120 GSM con PE en 2 caras. Este vinilo calandrado está diseñado para ser impreso con tintas ecosolvente, solvente, látex y UV. El adhesivo produce uniones permanentes en una variedad de sustratos comunes utilizados en aplicaciones gráficas de corto plazo. El GF364 es un excelente producto para diversas condiciones ambientales.

NOMBRE DEL PRODUCTO		364
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Vinilo monomérico blanco	
Grosor de la película (mil/ $\mu$ m)	3.0 / 76 (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	105	
Brillo (60°)	$\geq 20$	
Opacidad (%)	93	
Resistencia a la tracción (lb/in)	MD $\geq 3800$ / CD $\geq 3500$	
Alargamiento (%)	MD $\geq 180$ / CD $\geq 200$	
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD $\leq 1.5$ mm / CD $\leq 1.0$ mm	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	Emulsión acrílica	
Grosor del adhesivo (mil/ $\mu$ m)	0.7-1.0 / 18-25	
Color del adhesivo	Transparente	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lb/in) / (N/25 mm) 15 min	3.5 / 15	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lb/in) / (N/25 mm) 24 h	5.0 / 22	
<b>LINER</b>		
Peso del liner (#/gsm)	75 / 120	
Tipo de liner	Kraft blanco de dos caras cubierto con PE	
Grosor del liner (mil/ $\mu$ m)	5.0 / 125	
Fuerza de liberación @ 300" / min (g/2")	40-90	
<b>GUÍA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	$\geq +40$ °F (4.4 °C)	
Temperatura de servicio	-40 °F a 180 °F (-40 °C a 82.2 °C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento/Humedad relativa	70 °F (21.1 °C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta 3 años	

# FICHA TÉCNICA

GF 364 - VINILO BLANCO MATE DE 3.0 MIL / 75 MIC  
ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p><b>APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● APLICACIÓN HÚMEDA</li><li>● APLICACIÓN EN SECO</li><li>○ LAMINADO</li><li>○ MONTAJE</li><li>● SUAJABLE</li><li>○ ESTAMPADO CALIENTE</li><li>○ IMPRESIÓN TÉRMICA</li><li>● CORTE EN CAMA PLANA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● TIENDAS DE MENUDEO/PUNTOS DE VENTA</li><li>○ PARED</li><li>○ ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS</li><li>○ VENTANA</li><li>○ PISO</li><li>○ TRANSLÚCIDO</li><li>○ FLOTILLAS</li><li>● ANUNCIOS EN GENERAL</li><li>● EXTERIOR (CORTO PLAZO)</li><li>○ EXTERIOR (LARGO PLAZO)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● SOLVENTE</li><li>● ECOSOLVENTE</li><li>● LÁTEX</li><li>● CURABLE CON UV</li><li>● SERIGRAFÍA</li><li>● OFFSET (CURABLE CON UV)</li><li>○ OFFSET (CONVENCIONAL)</li></ul>
<p><b>SUSTRATOS / SUPERFICIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● METAL PINTADO POR FABRICANTE ORIGINAL</li><li>● ALUMINIO PINTADO</li><li>● ACERO INOXIDABLE</li><li>○ SUPERFICIES DE BAJA ENERGÍA SUPERFICIAL</li><li>○ ACRÍLICO</li><li>○ VIDRIO</li><li>○ POLYESTER</li></ul>		

## Preguntas Frecuentes

¿Para qué aplicaciones está previsto el GF 364?	El GF 364 está diseñado para letreros interiores o exteriores de corto plazo, calcomanías, placas de identificación, exhibiciones en puntos de venta y anuncios en general. Este producto no está previsto para aplicaciones en vehículos.
¿Se puede retirar el GF 364?	La mayoría de las calcomanías se pueden quitar con un poco de esfuerzo, incluso si tienen un adhesivo permanente. El GF 364 tiene un adhesivo permanente estándar que funciona en diversas superficies. Este adhesivo es permanente y no se eliminará limpiamente, pero las transferencias o residuos de adhesivo se pueden retirar fácilmente con removedores de adhesivo estándar.

Para consultar los términos y condiciones estándar, visite: [www.generalformulations.com/terms-conditions](http://www.generalformulations.com/terms-conditions)

GF 364 | FEBRERO 2025