

FICHA TÉCNICA

RV8-OPACO SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO RIGIDO BLANCO OPACO DE 8.0 MIL
PRODUCTO SIN ADHESIVO

Un material de impresión de vinilo rígido blanco mate de 8.0 mil/ 200 mic de espesor, desarrollado específicamente para aplicaciones de calcomanías de doble cara para ventanas. RV8-Opaque ofrece altos niveles de energía superficial para impresión, 99% de opacidad, excelente planicidad y mayor resistencia al desgarro. RV8 funciona mejor con los adhesivos de montaje GF 113, 114 y 116 para producir calcomanías de doble cara para ventanas. Las tintas serigráficas con base de solvente, serigráficas UV y offset UV se adhieren bien a este producto; sin embargo, la imprimibilidad y la adhesión con su tinta específica deben probarse y aprobarse antes de la producción. RV8-Opaque no es un producto de bloqueo total de luz. Disponible en hojas o rollos con anchos maestros de 54 pulgadas 1.37m.

NOMBRE DEL PRODUCTO		RV8-OPAKE
PELICULA		
Tipo de película		Vinilo Blanco Mate
Grosor de la película (mils/μm)		8.0 mil / 203 μm (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)		280
Brillo (60 °)		≥ 20
Opacidad (%)		99
ADHESIVO		
Tipo de adhesivo		No aplica
Color del adhesivo		No aplica
Grosor del adhesivo (mils / μm)		No aplica
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min		No aplica
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs		No aplica
LINER		
Peso del Liner (#/gsm)		No aplica
Tipo de Liner		No aplica
Grosor del Liner (mils/μm)		No aplica
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")		No aplica
GUIA DE DESEMPEÑO		
Temperatura de aplicación		No aplica
Temperatura de servicio		-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel		1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa		70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior		Limitada, Probar completamente para uso exterior prolongado

*Todos los valores proporcionados son promedios típicos y se ofrecen únicamente a título informativo; no deben interpretarse como especificaciones ni garantías del producto.