

# FICHA TÉCNICA

## GF 202

### VINILO BLANCO MATE - 3.4 MIL (85 MICRAS) ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE DE BAJA ADHERENCIA

El GF 202 es un vinilo calandrado blanco mate polimérico de 3.4 mil (85 micras), recubierto con un adhesivo removible de acrílico transparente de baja adherencia, laminado en un liner plano de 90 # (libras)/ 135 gsm. Este vinilo está diseñado para aceptar una variedad de tintas a base de solvente, eco-solventes y látex y curables con UV. El GF 202 es una película para calcomanías removibles, diseñada para una fácil aplicación de señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, y exhibidores para puntos de venta. El liner de 90 # ofrece un excelente diseño plano del producto en una variedad de condiciones ambientales junto con la facilidad de aplicación de gráficos de gran formato.

| NOMBRE DEL PRODUCTO                                                  | 202                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>PELICULA</b>                                                      |                                                                  |
| Tipo de película                                                     | Vinilo Polimérico Blanco                                         |
| Grosor de la película (mils/μm)                                      | 3.4 / 86 (+/- 10%)                                               |
| Peso de la película (gsm)                                            | 120                                                              |
| Brillo (60 °)                                                        | ≤20                                                              |
| Opacidad (%)                                                         | 93                                                               |
| Resistencia a la tracción (libra/pulgada)                            | MD ≥ 3000 / CD ≥ 2600                                            |
| Alargamiento (%)                                                     | MD ≥ 90 / CD ≥ 150                                               |
| Estabilidad dimensional (FTM 14)                                     | MD ≤ 0.50 mm / CD ≤ 0.50 mm                                      |
| <b>ADHESIVO</b>                                                      |                                                                  |
| Tipo de adhesivo                                                     | Emulsión Acrílica                                                |
| Grosor del adhesivo (mils/μm)                                        | 0.8-1.0 / 20-25                                                  |
| Color del adhesivo                                                   | Transparente                                                     |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min. | 0.09-0.3 / 0.4-1.3                                               |
| Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs. | 0.09-0.5 / 0.4-2.2                                               |
| Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 15 min              | 0.2-0.5 / 0.9-2.2                                                |
| Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.             | 0.2-0.5 / 0.9-2.2                                                |
| <b>LINER</b>                                                         |                                                                  |
| Peso del Liner (#/gsm)                                               | 90 / 145                                                         |
| Tipo de Liner                                                        | Liner blanco sellado 2 caras con polietileno                     |
| Grosor del Liner (mils/μm)                                           | 6.7 / 170                                                        |
| Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")                             | 80-130                                                           |
| <b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>                                             |                                                                  |
| Temperatura de aplicación                                            | ≥ +40° F (4.4° C) ❄️ clima frío solo para aplicaciones en vidrio |
| Temperatura de servicio                                              | ≥ +40° F / +10° F (4 °C / -12°C)                                 |
| Vida útil en el anaquel                                              | 1 año                                                            |
| Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa                     | 70° F (21° C) / 50%                                              |
| Durabilidad exterior                                                 | 5 años                                                           |
| Removilidad                                                          | 1 año                                                            |

\*Todos los valores proporcionados son promedios típicos destinados únicamente a fines orientativos y no deben interpretarse como especificaciones o garantías del producto.

# FICHA TÉCNICA

**GF 202 - VINILO BLANCO MATE DE 3.4 MIL (85 MICRAS)  
ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE DE BAJA ADHERENCIA**

| RESUMEN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                | APLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TINTA                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ APLICACIÓN HÚMEDA</li> <li>● APLICACIÓN EN SECO</li> <li>○ LAMINADO</li> <li>○ MONTAJE</li> <li>● SUAJADO</li> <li>○ ESTAMPADO CALIENTE</li> <li>○ THERMAL DIE</li> <li>● CORTE EN CAMA PLANA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● TIENDAS DE MENUDEO</li> <li>○ PARED</li> <li>○ ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS</li> <li>● VENTANA</li> <li>○ PISO</li> <li>○ TRANSLUCIDO</li> <li>○ FLOTILLAS</li> <li>● SENALIZACION EN GENERAL</li> <li>● INTERIOR (CORTO PLAZO)</li> <li>● EXTERIOR</li> <li>❄ <b>EXTERIOR (TEMPERATURAS BAJAS)</b> Este producto ha sido probado únicamente para aplicaciones en vidrio a estas bajas temperaturas. Se recomienda laminar cualquier vinilo menor a 6 milésimas de pulgada de espesor para facilitar la aplicación. Para obtener mejores resultados, aplique el vinilo en seco a estas bajas temperaturas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SOLVENTE</li> <li>● ECO-SOLVENT</li> <li>● LATEX</li> <li>● CURABLE CON UV</li> <li>● SERIGRAFIA</li> <li>● OFFSET (CURABLE CON UV)</li> <li>○ OFFSET (CONVENCIONAL)</li> </ul> |
| <b>SUSTRATOS /SUPERFICIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● METAL PINTADO POR OEM</li> <li>● ALUMINIO PINTADO</li> <li>● ACERO INOXIDABLE</li> <li>● BAJA TENSION SUPERFICIAL</li> <li>● VIDRIO</li> </ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |

## PREGUNTAS FRECUENTES

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Para qué aplicaciones está diseñado el GF 202?       | El GF 202 está diseñado para señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, exhibidores en puntos de venta y señalización general. No está diseñado para superficies de acero inoxidable, latón o bronce, tratadas / recubiertas / selladas que se encuentran en las puertas de los elevadores. |
| ¿Cuánto tiempo se puede aplicar GF 202 a una ventana? | El GF 202 tiene una capacidad para ser removido limpiamente, de 1 año. Si el vinilo se deja puesto por más tiempo, la superficie del vidrio no se afectará negativamente, pero puede ser más difícil de quitar, incluida la posibilidad de transferencia de adhesivo.                                                              |