



PAREDES  
VENTANAS  
PISOS

GUÍA DE **IDEAS**

# LA MEJOR LINEA DE VINILOS ADHESIVOS PARA PAREDES, VENTANAS Y PISOS

## VENTANAS

- 6** 208 Vinilo Estático Blanco o (GF 207 Estático Transparente)
- 7** 218 WindowMark™ BlockOut
- 8** 221 Semi-Rígido Blanco Brillante
- 9** 223 Semi-Rígido Blanco Mate
- 10** 255 OptiMark™ Ópticamente Transparente
- 11** 280 WindowMark™ Microperforado (80/20) o (GF 260, 270, 261 o 281)
- 12** 790AE Print-N-Privacy™ Esmerilado\*

## PAREDES

- 1** 110 EraseMark™ Pro (Impreso en GF 226 WallMark®)
- 2** 229HTR WallMark® Canvas o (GF 226HTR, 262HTR, 263HTR o 264HTR)
- 3** 234 GraphiTex™ o (GF 253 o 295)
- 4** 285 RoughMark™ o (GF 287 RoughMark™ Transparente)
- 5** 290 ChalkMark™



## PISOS/MOSTRADOR

- 13** 210 Traffic Graffic®  
- Laminado Recomendado: GF 109
- 14** 210 Traffic Graffic®  
- Laminado Recomendado: GF 213
- 15** 212 Traffic Graffic®  
- Laminado Recomendado: GF 109

\* TODOS LOS PRODUCTOS SON REMOVIBLES EXCEPTO EL 790AE (ADHESIVO PERMANENTE)



# Soluciones para Ventanas, Paredes y Pisos

CODIGO DEL PRODUCTO

DESCRIPCION

APLICACION RECOMENDADA

## PAREDES

<b>1</b>	<b>226 WALLMARK®</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate</b> - Removible, Reposicionable	Gráficos para Paredes Lisas Pintadas
	<b>226HTR WALLMARK®</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para Paredes Lisos que requieren mayor adherencia
	<b>229 WALLMARK® CANVAS</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate Con Acabado Canvas</b> - Removible, Reposicionable	Gráficos para Paredes Lisas Pintadas
<b>2</b>	<b>229HTR WALLMARK® CANVAS</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate Con Acabado Canvas</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para la mayoría de las paredes lisos pintados
<b>3</b>	<b>234 GRAPHITEX™</b>	<b>7.0 mil / 175 mic Tela Poliester Blanco Mate</b> - Removible, Reposicionable	Gráficos para Paredes Lisas Pintadas
	<b>253 GRAPHITEX™ OPAQUE</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Tela Poliester Opaco Blanco Mate</b> - Removible, Reposicionable	Gráficos para Paredes, algunas Pinturas y Superficies lisas
	<b>262HTR WALLMARK® SAND</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate Texturizado (arena)</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para la mayoría de las paredes lisos pintados
	<b>263HTR WALLMARK® STUCCO</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate Texturizado (estucco)</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para la mayoría de las paredes lisos pintados
	<b>264HTR WALLMARK® LEATHER</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Blanco Mate Texturizado (piel/cuero)</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para la mayoría de las paredes lisos pintados
<b>4</b>	<b>285 ROUGHMARK™</b>	<b>3.5 mil / 90 mic Vinilo Blanco Mate Conformable</b> - Alta Adhesion, Removible	Paredes Rugosas de Concreto y Plástico
	<b>287 ROUGHMARK™ CLEAR</b>	<b>3.0 mil / 75 mic Vinilo Transparente Mate Conformable</b> - Alta Adhesion, Removible	Paredes Rugosas de Concreto y Plástico
<b>5</b>	<b>290 CHALKMARK™</b>	<b>5.0 mil / 125 mic Vinilo Pizarra Negra</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos para Paredes, algunas Pinturas y Superficies lisas
	<b>295 GRAPHITEX™ ULTRA</b>	<b>9.5 mil / 240 mic Tela Poliester Blanco Mate</b> - Removible, Reposicionable	Gráficos para Paredes Lisas Pintadas

## VENTANAS

	<b>204</b>	<b>3.4 mil / 85 mic Vinilo Blanco Mate</b> - Removible	Gráficos En Ventanas
	<b>206</b>	<b>3.0 mil / 75 mic Vinilo Transparente Brillante</b> - Removible	Gráficos En Ventanas
<b>6</b>	<b>207/208</b>	<b>7.0 mil / 175 mic Vinilo Estatico Blanco o Transparente</b> - Removible (No Adhesivo)	Gráficos Temporales en Ventanas
<b>7</b>	<b>218 WINDOWMARK™ BLOCKOUT</b>	<b>8.0 mil / 200 mic Vinilo Blanco Brillante Multip Capa "BlockOut"</b> - Removible	Gráficos En Ventanas "BlockOut"
	<b>219</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Semirigido Trasparente Brillante</b> - Removible	Semi Rigido, Facil De Instalar
<b>8</b>	<b>221</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Semirigido Blanco Brillante</b> - Removible	Semi Rigido, Facil De Instalar
<b>9</b>	<b>223</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Semirigido Blanco Mate</b> - Removible	Semi Rigido, Facil De Instalar
<b>10</b>	<b>255 OPTIMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Opticamente Transparente</b> - Removible	Gráficos En Ventanas Con Claridad Optica
	<b>260 WINDOWMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Perforado Blanco Mate (60/40)</b> - Removible	Gráficos Perforados En Ventanas
	<b>261 WINDOWMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Perforado Transparente (60/40)</b> - Removible	Gráficos Perforados En Ventanas
	<b>270 WINDOWMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Perforado Blanco Mate (70/30)</b> - Removible	Gráficos Perforados En Ventanas
<b>11</b>	<b>280 WINDOWMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Perforado Blanco Mate (80/20)</b> - Removible	Gráficos Perforados En Ventanas
	<b>281 WINDOWMARK™</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Vinilo Perforado Transparente (80/20)</b> - Removible	Gráficos Perforados En Ventanas
<b>12</b>	<b>790AE PRINT-N-PRIVACY™</b>	<b>3.0 mil / 75 mic Vinilo Esmerilado Para Vidrio</b> - Permanente	Impresion y Privacidad, Decoración en Vidrio

## PISOS / MOSTRADOR

<b>13</b>	<b>14</b>	<b>210** TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>3.4 mil / 85 mic Vinilo Blanco Mate (Publicidad de Piso)</b> - Removible	Gráficos Para Piso
<b>15</b>		<b>212** TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>3.4 mil / 85 mic Vinilo Blanco Mate (Publicidad de Alfombras)</b> - Alta Adhesion, Removible	Gráficos Para Alfombra

## LAMINADOS

	<b>109* TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>5.0 mil / 125 mic Sobrelaminado Transparente Mate</b> - Permanente <i>Clasificación Antiderrapante - Métodos de Prueba: UL 410 - Antiderrapante • AS HB198:2014 (AS/NZS 4586) - Seco PTV: 65 Mojado PTV: 29 • ANSI A137.1/A326.3 - Seco DCOF: 0.96 Mojado DCOF 0.28 • DIN 51130 - R9</i>	Sobrelaminado para Gráficos de Piso, Mostradores y Alfombrilla para Ratón
<b>1</b>	<b>110 ERASEMARK™ PRO</b>	<b>2.0 mil / 50 mic Laminado de Poliéster Transparente Brillante para</b> - Permanente	Borrado en Seco para Uso Industrial- 5 años
	<b>211* TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>6.0 mil / 150 mic Laminado Ligeramente Realzado Transparente Brillante para Piso</b> - Permanente <i>Clasificación Antiderrapante - Métodos de Prueba: UL 410 - Antiderrapante • AS HB198:2014 (AS/NZS 4586) - Seco PTV: 81 Mojado PTV: 20 • ANSI A137.1/A326.3 - Seco DCOF: 0.94 Mojado DCOF 0.29</i>	Sobrelaminado Para Gráficos De Piso
	<b>213* TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>3.75 mil / 95 mic Laminado de Polipropileno Transparente Texturizado para Piso</b> - Permanente <b>Solución para contacto indirecto con alimentos</b> <i>Clasificación Antiderrapante - Métodos de Prueba: UL 410 - Antiderrapante • AS HB198:2014 (AS/NZS 4586) - Seco PTV: 66 Mojado PTV: 30 • ANSI A137.1/A326.3 - Seco DCOF: 0.94 Mojado DCOF 0.29 • DIN 51130 - R9</i>	Sobrelaminado para Gráficos de Piso, Mesas y Mostradores
	<b>217* TRAFFIC GRAFFIC®</b>	<b>3.0 mil / 75 mic Laminado de Vinilo Transparente Brilante para Piso</b> - Permanente <i>Clasificación Antiderrapante - Métodos de Prueba: UL 410 - Antiderrapante • AS HB198:2014 (AS/NZS 4586) - Seco PTV: 79 Mojado PTV: 18 • ANSI A137.1/A326.3 - Seco DCOF: 0.96 Mojado DCOF 0.24</i>	Sobrelaminado Para Gráficos De Piso

 \* Traffic Graffice® classified by underwriters Laboratories, Inc.® as to slip resistance only UL410.  
\*\* Las especificaciones de durabilidad y removibilidad dependen del uso del sistema de componentes Traffic Graffice® combinados (Producto Base GF y Laminado GF con clasificacion UL).

Consulte las fichas técnicas específicas en [www.generalformulations.com](http://www.generalformulations.com) para mayores informaciones de certificados y clasificaciones



**MATRIZ CORPORATIVA**

309 S. UNION  
SPARTA, MI 49345  
800.253.3664

[www.generalformulations.com](http://www.generalformulations.com)

**UBICACIONES GLOBALES**

SPARTA, MI, U.S. - 800.253.3664  
LOS ANGELES, CA, U.S. - 562.802.7778  
COLOGNE, GERMANY

**SÍGANOS**

