

FICHA TÉCNICA

GF 616M

VINILO BLANCO MATE DE 3.1 MIL (80 MICRAS) ADHESIVO TRANSPARENTE PERMANENTE

GF 616M es una película de PVC flexible calandrado blanco mate de 3.1 mil (80 micras) con adhesivo permanente transparente, laminado a un liner de 86 libras/140 gsm. Esta película se diseñó para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, eco solventes, látex y curables con UV. Este adhesivo produce uniones permanentes a una variedad de substratos comúnmente utilizados en las aplicaciones de gráficos. El liner de 86 libras ofrece una excelente estabilidad dimensional para su impresión y posterior procesamiento.

NOMBRE DEL PRODUCTO	616M
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Monomérico Blanco
Grosor de la película (mils/ μ m)	3.0 / 76 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	100
Brillo (60°)	≤ 15
Opacidad (%)	≥ 90
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD ≥ 3000 / CD ≥ 3000
Alargamiento (%)	MD ≥ 150 / CD ≥ 150
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 1.00 mm / CD ≤ 1.00 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Acrílico Solvente
Grosor del adhesivo (mils/ μ m)	0.7 / 18
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	1.2 / 5.0
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	2.3 / 10
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	86 / 140
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/ μ m)	6.2 / 160
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	45
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	$\geq +60^{\circ}\text{F}$ (15°C)
Temperatura de servicio	-40 °F to 180 °F (-40°C to 82°C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70 °F / 50% (21°C / 50%) Humedad Relativa
Durabilidad interior	3 años

FICHA TÉCNICA

**GF 616M - VINILO BLANCO MATE 3.4 MIL (85 MICRAS)
 ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE**

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> IMPRESIÓN TÉRMICA <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> TRANSITO (PLANO/SIMPLE) <input checked="" type="radio"/> SENALIZACION EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTO PLAZO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SOLVENTE <input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT <input checked="" type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS / SUPERFICIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input checked="" type="radio"/> ALUMINIO PINTADO <input checked="" type="radio"/> ACERO INOXIDABLE <input type="radio"/> GRAFICOS IMPRESOS <input checked="" type="radio"/> ACRILICO 		

FAQS	
¿Para qué tipo de aplicaciones está diseñado el GF 616M?	El GF 616M está diseñado para señalización interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, exhibidores en puntos de venta y señalización general.
¿Se puede desprender el GF 616M?	La mayoría de las calcomanías se pueden desprender con cierto esfuerzo, incluso si tienen un adhesivo permanente. El GF 616M tiene un adhesivo permanente estándar que funciona en una variedad de superficies. Este adhesivo es permanente y no se desprende limpiamente, pero cualquier transferencia de adhesivo o residuo se puede limpiar fácilmente con removedores estándar para adhesivos.