

# FICHA TÉCNICA

## C1-OL-AP/53 SERIGRAFIA Y OFFSET POLIÉSTER TRANSPARENTE DE 1.0MIL ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

Una película de poliéster transparente brillante de 1 mil (25 micras) recubierta con adhesivo acrílico permanente auto adherible, sobre un liner de papel para sobrelaminar de 53# (libras). Diseñada para películas de uso general para sobrelaminar calcomanías y placas de identificación o para proteger los gráficos subyacentes.

NOMBRE DEL PRODUCTO		C1-OL-AP/53
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Poliéster Transparente	
Grosor de la película (mils/ $\mu$ m)	1.0 mil / 25 $\mu$ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	35	
Brillo (60 °)	$\geq$ 90	
Opacidad (%)	No Aplica	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	Permanente	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / $\mu$ m)	0.8-1.0 mil / 20-25 $\mu$ m	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	2.0 / 8.8	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	3.0 / 13	
<b>LINER</b>		
Peso del Liner (#/gsm)	53 / 86 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft blanco cubierto con arcilla	
Grosor del Liner (mils/ $\mu$ m)	3.5 mil / 89 $\mu$ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	10-40	
<b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	$\geq$ +50° F (10° C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 250 ° F (-40° C a 121° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta 2 años*	

\*La película puede tornarse amarillenta con excesiva exposición a la radiación UV. Probar para su uso específico

C1 -OL-AP/53 | ENE 2024