

# FICHA TÉCNICA

## RV8-NTC-AR/90 SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO RIGIDO BLANCO MATE DE 8.0 MIL  
ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE

Un vinilo rígido blanco mate de 8,0 mil (200 micras) con un adhesivo removible soportado por un liner plano de 90# (libras). Este producto ofrece un nivel alto de dinas para facilitar el anclaje de tintas, una opacidad excelente junto con una alta resistencia al rasgado. Este producto ofrece una excelente adherencia de las tintas serigráficas a base de solventes, a las tintas serigráficas y para offset curables con UV diseñadas para anuncios. Sin embargo, la capacidad de impresión y adhesión de su tinta específica debe ser probada y aprobada antes de la producción. Disponible en hojas o rollos maestros de 54 pulgadas de ancho. Rollo maestro.

NOMBRE DEL PRODUCTO		RV8-NTC-AR/90
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Vinilo Blanco Mate	
Grosor de la película (mils/ $\mu$ m)	8.0 mil / 203 $\mu$ m (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	280	
Brillo (60 °)	$\geq$ 20	
Opacidad (%)	$\geq$ 99	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	Removible	
Color del adhesivo	Transparente	
Grosor del adhesivo (mils / $\mu$ m)	0.8-1.0 mil / 20-25 $\mu$ m	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	1.5 / 6.6	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	2.5 / 11	
<b>LINER</b>		
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145 (+/- 10%)	
Tipo de Liner	Kraft Blanco 2 lados recubierto con PE	
Grosor del Liner (mils/ $\mu$ m)	6.7 mil / 170 $\mu$ m	
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	80-120	
<b>GUIA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	$\geq$ +40° F (4.4 C)	
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%	
Durabilidad exterior	Limitada. Probar completamente para uso exterior prolongado	